

X610S

Sismografo 24 canali, espandibile a 48 e 72 canali, risoluzione 24 bit, PC integrato, monitor touch screen a colori e batteria ricaricabile.

:: METODOLOGIE ::

Down-Hole / Cross-Hole sismico
 M.A.S.W.
 Monitoraggio di vibrazioni sismiche a trigger
 Prospezione sismica a riflessione
 Prospezione sismica a rifrazione
 S.A.S.W.
 Tomografia sismica su strutture
 Tomografia Sismica su terreno
 Metodo Nakamura, HVSR, H/V
 Re.Mi / Microtremori
 Sismica passiva a tempo
 Indagini dinamiche su strutture



Il sismografo 24 bit per prospezione sismica MAE X610S si distingue per la piattaforma di acquisizione dati di ultima generazione unita al sistema operativo di uso intuitivo e organizzato in menu navigabili, con funzioni differenti in base al tipo di sondaggio sismico selezionato mediante un semplice tocco sul monitor touch screen a colori di grandi dimensioni.

Caratteristica principale di questa serie di sismografi è la risoluzione di 24 bit effettivi per ogni singolo canale. Tale risultato è possibile grazie all'utilizzo della nuova scheda di acquisizione dati MAE 24 bit, che adotta un convertitore digitale A/D per ciascuno dei canali di ingresso di cui è dotato il sismografo (tecnologia SST). L'adozione di tale architettura rende ideale l'X610S per tutte le tipologie di prospezione sismica attiva e passiva, nonché per indagini e rilievi strutturali su edifici ed opere infrastrutturali (acquisizione di vibrazioni con accelerometri o sensori sismici a bassa frequenza, indagini topografiche etc.).

Grazie alla grande versatilità ed alle numerose procedure automatiche di verifica pre-acquisizione, dalla corretta connessione dei geofoni fino all'analisi della rumorosità di fondo del sito investigato, l'acquisizione dati risulta sempre particolarmente agevole ed alla portata di tutti. Inoltre è possibile effettuare una prima analisi dei dati acquisiti, anche per singola onda, direttamente in campagna, visualizzando i sismogrammi molto dettagliatamente con poche e semplici operazioni. Il salvataggio dei dati avviene su hard disk interno a stato solido, per una loro maggiore protezione in caso di urti, oppure su memoria USB esterna.

Metodologie di indagine sismica supportate: sismica per rifrazione (onde P ed S), riflessione, down-hole, cross-hole, tomografia sismica, M.A.S.W. attiva e passiva, Re.Mi. (microtremori), Roll Along, S.A.S.W., E.S.A.C., S.P.A.C., analisi FFT, analisi H/V.

X610S

SPECIFICHE TECNICHE

- Convertitori: risoluzione 24 bit, tecnologia sigma-delta
- Range dinamico: 144 dB (teorico)
- Distorsione massima: +/-0.0010%
- Banda passante: 2Hz-30KHz
- Common mode rejection: 110 dB a 60 Hz
- Diafonia: -120dB a 20 Hz
- Soglia di rumore dell'amplificatore programmabile: 27nV
- Precisione del trigger: 1/30 del tempo di campionatura
- Guadagno di preamplificazione: 24 e 36 dB
- Delay: da 0 a 100 sec ad intervalli di 1 campione a passo
- Tipo di guadagno: Automatico (AGC)
- Range massimo segnale in ingresso: +/-5V
- Impedenza di ingresso a 1000 campioni /secondo 20Mohm
- Livelli di amplificazione: 0 dB, 6 dB, 12 dB, 18 dB, 24 dB, 30 dB, 36 dB impostabili singolarmente per ogni canale o per gruppi di canali liberamente organizzabili
- Filtro anti-alias: -3dB, 80% della frequenza di Nyquist, -80dB
- Tempo pre-trigger: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 50, 100, 200, 300, 400, 500ms
- Intervalli di campionamento: 1/30, 1/15, 1/7.5, 1/3.75, 0.5, 1.0, 2.0, 10.0, 20.0 ms
- Numero di campioni per evento: impostabile da 1024 a 21800 con incrementi di 512
- Interfacce disponibili: LAN, USB, VGA
- Canali: configurazioni da 24, 48 o 72. Possibilità di utilizzare da 1 al numero massimo di canali installati per ogni acquisizione
- Auto-calibrazione interna dei convertitori prima di ogni acquisizione
- Filtri digitali: selezionati automaticamente in base alla frequenza di campionatura
- Test geofoni: verifica automatica per individuare interruzioni dei cavi oppure geofoni rotti o in corto
- Visualizzazione in tempo reale dei segnali provenienti dai geofoni
- Archiviazione dati: in memoria FLASH interna (fino a 3GB disponibili) e/o su USB pen-drive rimovibile
- Trigger: positive, negative (opzionale a chiusura di contatto) con soglia regolabile da software
- Formato dei dati: SEG-2 standard (32-bit long integer) o ASCII
- Alimentazione: 12V DC, fornita da apposito power box ricaricabile. Assorbimento medio: 1.5A
- Display: LCD 12.2" con touch-screen integrato optical bonding
- Dimensioni e peso: 46x32,7x17 cm, 8 Kg (cavi e sensori esclusi)
- Stampanti: ad interfaccia USB compatibili con Windows XP
- Condizioni ambientali: -20/80°C






















mae-srl.it/go/X610S

X610S

PRODOTTI COLLEGATI

	BOX1 Power box 12-24
	SEISMONITOR Sensore 3D da superficie 1Hz
	ESP2 Esplositore sismico a camera a scoppio
	GV10 Geofono verticale frequenza 10 Hz
	GV14 Geofono verticale frequenza 14 Hz
	ESP3 Energizzatore per sismica in foro cross-hole
	GH45 Geofono orizzontale frequenza 4.5 Hz
	GV45 Geofono verticale frequenza 4,5 Hz
	ESS100T Sorgente sismica a massa accelerata
	S3 Sensore 3D per sismica in foro
	GH10 Geofono orizzontale frequenza 10 Hz
	ESS200T Sorgente sismica a massa accelerata dotata di rimorchio
	S5 Sensore per sismica in foro a 5 componenti
	Reflexw2D3D sismica a rifrazione, riflessione, tomografia sismica, GPR
	Reflexw2D3Dcomplete sismica a rifrazione, riflessione, tomografia sismica, GPR
	ESS500T Sorgente sismica a massa accelerata dotata di rimorchio
	S3S2 Sensore sismico 3D da superficie, frequenza geofoni 2 hz, contenitore in alluminio, piedini di supporto per utilizzo su pavimentazione o infissione nel terreno, bolla di livellamento, maniglia di trasporto.
	GeotomCG tomografia sismica
	WINHVS Software per l'analisi dei dati HVS (Horizontal-to-Vertical Spectral Ratio)
	GV40 Geofono verticale frequenza 40 Hz
	S3S Sensore sismico 3D da superficie, frequenza geofoni 4,5 hz, contenitore in alluminio, piedini di supporto per utilizzo su pavimentazione o infissione nel terreno, bolla di livellamento, maniglia di trasporto
	HBC12 Catena Idrofondi 12 canali
	HBC24 Catena idrofondi 24 canali
	HVLab

-  Determinazione della frequenza di risonanza di sito
-  [KX610S24](#)
Kit sismografo X610S 24 canali
-  [S6](#)
Doppio sensore 3D per sismica in foro
-  [MBS08](#)
Mazza di battuta per sismica
-  [P120](#)
Cavo prolunga geofono trigger 120 mt
-  [P240](#)
Cavo prolunga geofono trigger 240 mt
-  [PEG40](#)
Kit Energizzatore per sismica superficiale
-  [PSlab](#)
sismica a rifrazione e down-hole
-  [PI200](#)
Piastra di battuta per sismica
-  [EasyMASW](#)
Prova Sismica Multicanale MASW (Multichannel Analysis of Surface Waves)
-  [Reflexw2D](#)
sismica a rifrazione, riflessione, tomografia sismica, GPR
-  [S1SA1S](#)
Sensore accelerometrico 1D per monitoraggio sismico, 1 V/g
-  [S1SA100S](#)
Sensore accelerometrico 1D per monitoraggio sismico, 100mV/g
-  [S3SS](#)
Sensore sismico 3D per monitoraggio sismico 4.5 Hz
-  [S3S2S](#)
Sensore sismico 3D per monitoraggio sismico 2 hz
-  [S3SA1S](#)
Sensore accelerometrico 3D per monitoraggio sismico, 1 V/g
-  [S3SA100S](#)
Sensore accelerometrico 3D per monitoraggio sismico, 100mV/g
-  [SPZ](#)
Sensore per sismica tomografica su strutture
-  [Surfer13](#)
generazione di contorni, rilievi e mappe di superfici in 3D
-  [Surfseis4](#)
Prova Sismica Multicanale MASW (Multichannel Analysis of Surface Waves)
-  [TOMO KIT](#)
Kit tomografia sismica
-  [TomTime](#)
selezione automatica traveltimes onde sismiche
-  [USBK4GY](#)
Memoria USB 4Gb
-  [WINMASW 3C](#)
Software per l'analisi MASW in onde di Rayleigh
-  [WINMASW ACADEMY](#)
Software per l'analisi MASW in onde Rayleigh e Love
-  [WINMASW LITE](#)
Software per l'analisi MASW in onde di Rayleigh
-  [WINMASW STANDARD](#)
Software per l'analisi MASW in onde di Rayleigh
-  [Winseis1.8](#)



Catalogo

MAE advanced geophysics instruments
www.mae-srl.it



sismica a riflessione



Alla principale attività di produzione di reti sismiche digitali, la MAE ha sempre affiancato un' importante presenza nel settore della produzione di strumentazioni e apparecchiature di precisione per la geologia, la geotecnica, controlli non distruttivi in campo ingegneristico e monitoraggi ambientali e strutturali. Vanta inoltre una vasta produzione di strumentazioni portatili cui si affiancano sistemi fissi o integrati nel territorio la cui progettazione e realizzazione viene eseguita ad hoc in base ai requisiti specifici della clientela.